3nh®

石材行业

汽车行业

电子行业

印刷行业

NHG60M微孔精密光泽度仪 SCM TÜV CE ISO9001 RoHS FC

触摸屏幕操作一键测量,光泽测量前所未有的简单、更加精确。

皮革行业

陶瓷行业

新一代智能型光泽度仪在便携式光泽度仪的基础上更加完善，采用人体工程学设计、彩色超大触摸屏幕、一键式测量操作以及全屏导航式快捷菜单，光泽测量前所未有的简单，更加精确。

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸超大电容触摸屏幕，高解析度（480*320）全视角显示，全功能触控操作；
2. 符合标准ISO 2813， ASTM D 523， GB/T 9754，ASTM D 2457
3. 美学曲面设计与人体工程学结构完美结合；
4. 可以同时显示多组测量数据，方便对比；
5. 三种工作模式，多种功能设置，可以满足客户不同的需求；
6. PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
7. 可手动输入光泽度标准数据，方便客户操作；
8. 高硬件配置，融入多项创新技术；
9. 自动关机功能，节省用电量；
10. 国际兼容替代进口；
11. 可选配件：微型打印机,携带方便，不用连电脑即可连续打印出测量的各种参数，便于保存。

规格特点 SPECIFICATION FEATURES

产品型号	NHG60M
测量角度	60°
符合标准	ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 、ASTM D 2457
特性	可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据 传递。提供基本测量、统计测量、连续测量、质管测量多种测量模式，满足多种使用情况。超大彩色显 示屏，可同时显示5组测试数据，可手动输入光泽度数值。
测量光斑(mm)	2* 3
测量量程	0~1000GU
分度值	0.1GU
测量范围	0~10GU 10~100GU 100~1000GU
重复性	±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU
重现性	±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU
测量准确性	满足JJG 696一级工作光泽度仪要求
色度响应	CIE C光源下，CIE 1931(2°)光度相应
示值误差	±1.5，±1.5%
测量时间	0.5S
重量	约350g
尺寸	长×宽×高=160×75×90mm
电池电量	3200mAh锂电池 ,8小时内10000次以上
显示幕	TFT 真彩 3.5inch显示幕，电容触摸屏
资料输出	USB
存储数据	基本模式1000条，统计模式5000条，连续模式5000条
上位机软件	GQC6品质管理软体，质检报告列印，更多功能扩展
操作温度范围	0~40℃（32~104°F）
存储温度范围	-20~50℃（-4~122°F）
湿度	小于85%，无凝露
语言	繁体中文 English
标准附件	卧式充电器、USB数据线、说明书、GQC6品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板
可选附件	微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处，详见官网

测色仪器 找 三恩时

对色灯箱 找 天友利

图像检测 找 赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址：广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话：020-82880288

邮箱：3nh@3nh.com 网址：www.3nh.com

三恩时(3nh)，天友利(TILO)，赛麦吉(SINE IMAGE)，赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标